



SteelWall Schlossprofile M35, F40-IC

Anwendungen
 Rohrspundwände
 Rohrkombispundwände (Ball & Socket)
 H-Spundwände, H-Kombispundwände (Ball & Socket)

Eigenschaften

Stahlgüte:	S355J2
Herstellungslänge:	auf Anfrage
Stahldicke:	10 mm / 12 mm
Gewicht M35:	4,76 kg/m
Gewicht F40-IC:	14 kg/m

SteelWall-Profile entsprechen i.d.R. den europäischen Normen und werden in zertifizierten Unternehmen der stahlverarbeitenden Industrie hergestellt. Alle Zahlenangaben sind Zirkel-Werte und können abweichen. Stabverdrehungen sind bis zu 2 mm pro Meter möglich. Toleranz der Stahldicke ±1 mm. Längentoleranz bis zu ±200 mm. Gradangaben beziehen sich auf die Schlossprofilachsen. Technische Änderungen sind vorbehalten. Wir verweisen auf die DIN EN 12063. Bitte prüfen Sie die Spundwandschlossleisten mit Musterabschnitten der gewünschten Schlossprofile auf Gängigkeit.

Raccords SteelWall M35, F40-IC

Utilisation
 Rideaux de pieux tubulaires. Rideaux mixtes palplanches / pieux tubulaires (Ball & Socket)
 Rideaux de palplanches en H
 Rideaux de palplanches combinés en H (Ball & Socket)

Propriétés

Nuance d'acier :	S355J2
Longueur de fabrication :	sur demande
Épaisseur d'acier :	10 mm / 12 mm
Poids M35 :	4,76 kg/m
Poids F40-IC :	14 kg/m

Les profilés SteelWall répondent de manière générale aux normes européennes et sont fabriqués dans des entreprises certifiées de l'industrie sidérurgique. Toutes les indications chiffrées sont des valeurs approximatives et sont susceptibles de varier. Des torsions de barre de jusqu'à 2 mm par mètre sont possibles. Tolérance de l'épaisseur d'acier : ±1 mm. Tolérance de longueur : jusqu'à ±200 mm. Les indications de degrés se réfèrent aux axes des raccords. Sous réserve de modifications techniques. Nous nous référons à la norme DIN EN 12063. Veuillez vérifier la compatibilité des lisières de serrures de palplanches à l'aide de sections de spécimens des raccords souhaités.

SteelWall clutch bars M35, F40-IC

Applications
 Pipe pile steel walls
 Pipe pile / Ball & Socket combined steel walls
 H pile walls, H pile / Ball & Socket combined walls

Properties

Steel grade:	S355J2
Length:	on request
Steel thickness:	10 mm / 12 mm (0.39" / 0.47")
Weight M35:	4.76 kg/m (3.2 lbs/ft)
Weight F40-IC:	14 kg/m (9.41 lbs/ft)

SteelWall clutch bars generally comply with the European standards and are manufactured by certified steel processing companies. All figures are approximate and may vary. Bar twists are possible up to 0.025" per foot (2 mm per meter). Tolerance of steel thickness ± 0.04" (± 1 mm). Length tolerance up to ±7.9" (±200 mm). Degree details refer to the clutch bar axes. We reserve the right to make technical changes. We refer to DIN EN 12063. Please check the sheet pile interlocks with a physical sample section of the desired clutch bar for compatibility.

Kontakt / Contact:
 SteelWall ISH GmbH
 Tassilostr. 21, 82166 Gräfelfing, Deutschland
 Tel.: +49-89-74 120 122
 Fax: +49-89-74 120 128
 E-Mail: info@steelwall.eu
 www.steelwall.eu

Contact details for interested parties from North America:
 SteelWall US
 Humphrey Chang
 US sales line 8:30 am to 4:30 pm (Arizona time) Toll free 1(888) 309 2250
 Fax: 1(888) 743 7712
 E-mail: chang@steelwallus.com
 www.steelwallus.com