



SteelWall Schlossprofile M90, F90

Anwendungen

Rohrspundwände
 H-Spundwände

Eigenschaften

Stahlgüte: S355J2
 Herstellungslängen: 8 m, 11,8 m
 Stahldicke: 12 mm
 Gewicht M90: 9,76 kg/m
 Gewicht F90: 18,42 kg/m

SteelWall-Profile entsprechen i.d.R. den europäischen Normen und werden in zertifizierten Unternehmen der stahlverarbeitenden Industrie hergestellt. Alle Zahlenangaben sind Zirkawerte und können abweichen. Stabverdrehungen sind bis zu 2 mm pro Meter möglich. Toleranz der Stahldicke ± 1 mm. Längentoleranz bis zu ± 200 mm. Gradangaben beziehen sich auf die Schlossprofilachsen. Technische Änderungen sind vorbehalten. Wir verweisen auf die DIN EN 12063. Bitte prüfen Sie die Spundwandschlossleisten mit Musterabschnitten der gewünschten Schlossprofile auf Gängigkeit.



Raccords SteelWall M90, F90

Utilisation

Rideaux de pieux tubulaires
 Rideaux de palplanches en H

Propriétés

Nuance d'acier : S355J2
 Longueurs de fabrication : 8 m, 11,8 m
 Épaisseur d'acier : 12 mm
 Poids M90 : 9,76 kg/m
 Poids F90 : 18,42 kg/m

Les profilés SteelWall répondent de manière générale aux normes européennes et sont fabriqués dans des entreprises certifiées de l'industrie sidérurgique. Toutes les indications chiffrées sont des valeurs approximatives et sont susceptibles de varier. Des torsions de barre de jusqu'à 2 mm par mètre sont possibles. Tolérance de l'épaisseur d'acier : ± 1 mm. Tolérance de longueur : jusqu'à ± 200 mm. Les indications de degrés se réfèrent aux axes des raccords. Sous réserve de modifications techniques. Nous nous référons à la norme DIN EN 12063. Veuillez vérifier la compatibilité des lisières de serrures de palplanches à l'aide de sections de spécimens des raccords souhaités.



SteelWall clutch bars M90, F90

Applications

Pipe pile steel walls
 H pile steel walls

Properties

Steel grade: S355J2
 Length: 8 m, 11.8 m
 Steel thickness: 12 mm
 Weight M90: 9.76 kg/m
 Weight F90: 18.42 kg/m

SteelWall clutch bars generally comply with the European standards and are manufactured by certified steel processing companies. All figures are approximate and may vary. Bar twists are possible up to 0.025" per foot (2 mm per meter). Tolerance of steel thickness ± 0.04 " (± 1 mm). Length tolerance up to ± 7.9 " (± 200 mm). Degree details refer to the clutch bar axes. We reserve the right to make technical changes. We refer to DIN EN 12063. Please check the sheet pile interlocks with a physical sample section of the desired clutch bar for compatibility.