



SteelWall Schlossprofile LZ250-12-A / -B



Anwendungen

Rohrspundwände, H-Spundwände

Eigenschaften

Stahlgüten:	S355, S430
Standardlängen:	8 m, 11,8 m
Stahldicke:	12 mm
Gewicht:	19,48 kg/m je Profil
Max. Zugkraft:	1.200 kN/m
Druckbelastung:	800 kN/m
Theo. Verformungsweg:	±50 mm

SteelWall-Profile entsprechen i.d.R. den europäischen Normen und werden in zertifizierten Unternehmen der stahlverarbeitenden Industrie hergestellt. Alle Zahlenangaben sind Cirka-Werte und können abweichen. Stabverdrehungen sind bis zu 2 mm pro Meter möglich. Toleranz der Stahldicke ±1 mm. Längentoleranz bis zu ±200 mm. Gradangaben beziehen sich auf die Schlossprofilachsen. Technische Änderungen sind vorbehalten. Wir verweisen auf die DIN EN 12063. Bitte prüfen Sie die Spundwandschlossleisten mit Musterabschnitten der gewünschten Schlossprofile auf Gängigkeit.

Raccords SteelWall LZ250-12-A / -B



Utilisation

Rideaux de pieux tubulaires, rideaux de palplanches en H

Propriétés

Nuances d'acier :	S355, S430
Longueurs de fabrication :	8 m, 11,8 m
Épaisseur d'acier :	12 mm
Poids :	19,48 kg/m par profil
Traction maximale :	1 200 kN/m
Charge de pression max. :	800 kN/m
Course de déformation théo. :	±50 mm

Les profilés SteelWall répondent de manière générale aux normes européennes et sont fabriqués dans des entreprises certifiées de l'industrie sidérurgique. Toutes les indications chiffrées sont des valeurs approximatives et sont susceptibles de varier. Des torsions de barre de jusqu'à 2 mm par mètre sont possibles. Tolérance de l'épaisseur d'acier : ±1 mm. Tolérance de longueur : jusqu'à ±200 mm. Les indications de degrés se réfèrent aux axes des raccords. Sous réserve de modifications techniques. Nous nous référons à la norme DIN EN 12063. Veuillez vérifier la compatibilité des lisières de serrures de palplanches à l'aide de sections de spécimens des raccords souhaités.

SteelWall clutch bars LZ250-12-A / -B



Applications

Pipe pile steel walls, H pile steel walls

Properties

Steel grades:	S355, S430
Length:	8 m, 11.8 m
Steel thickness:	12 mm
Weight:	19.48 kg/m each
Max. tensile strength:	1,200 kN/m
Pressure load:	800 kN/m
Deformation path:	±50 mm

SteelWall clutch bars generally comply with the European standards and are manufactured by certified steel processing companies. All figures are approximate and may vary. Bar twists are possible up to 0.025" per foot (2 mm per meter). Tolerance of steel thickness ±0.04" (±1 mm). Length tolerance up to ±7.9" (±200 mm). Degree details refer to the clutch bar axes. We reserve the right to make technical changes. We refer to DIN EN 12063. Please check the sheet pile interlocks with a physical sample section of the desired clutch bar for compatibility.

Europe, Asia,
India, Africa,
South America:

SteelWall ISH GmbH
Tassilostr. 21
82166 Gräfelfing
Germany

Tel.: +49-89-74 120 122
Fax: +49-89-74 120 128
E-mail: info@steelwall.eu
www.steelwall.eu

North America,
Caribbean,
South East Asia,
Australia,
New Zealand:

SteelWall US, Humphrey Chang
US sales line 8:30 am to 4:30 pm (Arizona time)
Toll free 1(888) 309 2250
Fax: 1(888) 743 7712
E-mail: chang@steelwallus.com

Copyright by
SteelWall ISH GmbH
2021-Feb-16