



SteelWall Schlossprofile M22, F40-IC

Anwendung
Für Rohrspundwände, die im DTH-Verfahren eingebaut werden

Eigenschaften	
Stahlgüte:	S355J2
Herstellungslängen:	8 m, 11,8 m
Stahldicke:	10 mm / 12 mm
Gewicht M22:	3,54 kg/m
Gewicht F40-IC:	13,55 kg/m

SteelWall-Profile entsprechen i.d.R. den europäischen Normen und werden in zertifizierten Unternehmen der Stahlverarbeitenden Industrie hergestellt. Alle Zahlenangaben sind Zirka-Werte und können abweichen. Stabverdrehungen sind bis zu 2 mm pro Meter möglich. Toleranz der Stahldicke ±1 mm. Längentoleranz bis zu ±200 mm. Gradangaben beziehen sich auf die Schlossprofilachsen. Technische Änderungen sind vorbehalten. Wir verweisen auf die DIN EN 12063. Bitte prüfen Sie die Spundwandschlossleisten mit Musterabschnitten der gewünschten Schlossprofile auf Gängigkeit.

Raccords SteelWall M22, F40-IC

Utilisation
Système de profilé de verrouillage pour les palplanches de tubes dans la méthode d'installation DTH

Propriétés	
Nuance d'acier :	S355J2
Longueurs de fabrication :	8 m, 11,8 m
Épaisseur d'acier :	10 mm / 12 mm
Poids M22 :	3,54 kg/m
Poids F40-IC :	13,55 kg/m

Les profilés SteelWall répondent de manière générale aux normes européennes et sont fabriqués dans des entreprises certifiées de l'industrie sidérurgique. Toutes les indications chiffrées sont des valeurs approximatives et sont susceptibles de varier. Des torsions de barre de jusqu'à 2 mm par mètre sont possibles. Tolérance de l'épaisseur d'acier : ±1 mm. Tolérance de longueur : jusqu'à ±200 mm. Les indications de degrés se réfèrent aux axes des raccords. Sous réserve de modifications techniques. Nous nous référons à la norme DIN EN 12063. Veuillez vérifier la compatibilité des lisières de serrures de palplanches à l'aide de sections de spécimens des raccords souhaités.

SteelWall clutch bars M22, F40-IC

Application
For pipe pile steel walls using DTH driving method

Properties	
Steel grade:	S355J2
Length:	8 m, 11.8 m (26.2 ft, 38.7 ft)
Steel thickness:	10 mm / 12 mm (0.39" / 0.47")
Weight M22:	3.54 kg/m (2.38 lbs/ft)
Weight F40-IC:	13.55 kg/m (9.1 lbs/ft)

SteelWall clutch bars generally comply with the European standards and are manufactured by certified steel processing companies. All figures are approximate and may vary. Bar twists are possible up to 0.025" per foot (2 mm per meter). Tolerance of steel thickness ±0.04" (±1 mm). Length tolerance up to ±7.9" (±200 mm). Degree details refer to the clutch bar axes. We reserve the right to make technical changes. We refer to DIN EN 12063. Please check the sheet pile interlocks with a physical sample section of the desired clutch bar for compatibility.

Europe, Asia, India, Africa, South America:	SteelWall ISH GmbH Tassilostr. 21 82166 Gräfelfing Germany	Phone: +49-89-74 120 122 Fax: +49-89-74 120 128 E-mail: info@steelwall.eu www.steelwall.eu	North America, Caribbean, South East Asia, Australia, New Zealand:	SteelWall US, Humphrey Chang US sales line 8:30 am to 4:30 pm (Arizona time) Toll free 1(888) 309 2250 Fax: 1(888) 743 7712 E-mail: chang@steelwallus.com	Copyright by SteelWall ISH GmbH 2021-Mar-10
--	---	---	---	---	---