



Schlossprofile M22, F28



Anwendungen

Rohrspundwände

Eigenschaften

Stahlgüten:	S355, S430
Herstellungslängen:	6 - 18 m
Stahldicke:	12 mm
Gewicht M22:	3,4 kg/m
Gewicht F28:	10,7 kg/m
F28 (S355) max. Zugkraft:	2.552 kN/m (FEM)

SteelWall-Profilen entsprechen i.d.R. den europäischen Normen und werden in zertifizierten Unternehmen der stahlverarbeitenden Industrie hergestellt. Alle Zahlenangaben sind Zirkawerte und können abweichen. Stabverdrehungen sind bis zu 2 mm pro Meter möglich. Toleranz der Stahldicke ± 1 mm. Längentoleranz bis zu ± 200 mm. Gradangaben beziehen sich auf die Schlossprofilachsen. Technische Änderungen sind vorbehalten. Wir verweisen auf die DIN EN 12063. Bitte prüfen Sie die Spundwandschlossleisten mit Musterabschnitten der gewünschten Schlossprofile auf Gängigkeit.

Raccords M22, F28



Utilisation

Rideaux de pieux tubulaires

Propriétés

Nuances d'acier :	S355, S430
Longueurs de fabrication :	6 - 18 m
Épaisseur d'acier :	12 mm
Poids M22 :	3,4 kg/m
Poids F28 :	10,7 kg/m
F28 (S355) Traction max. :	2552 kN/m (FEM)

Les profilés SteelWall répondent de manière générale aux normes européennes et sont fabriqués dans des entreprises certifiées de l'industrie sidérurgique. Toutes les indications chiffrées sont des valeurs approximatives et sont susceptibles de varier. Des torsions de barre de jusqu'à 2 mm par mètre sont possibles. Tolérance de l'épaisseur d'acier : ± 1 mm. Tolérance de longueur : jusqu'à ± 200 mm. Les indications de degrés se réfèrent aux axes des raccords. Sous réserve de modifications techniques. Nous nous référons à la norme DIN EN 12063. Veuillez vérifier la compatibilité des lisières de serrures de palplanches à l'aide de sections de spécimens des raccords souhaités.

Connectors M22, F28



Applications

Pipe pile steel walls

Properties

Steel grades:	S355, S430
Lengths:	6 - 18 m
Steel thickness:	12 mm
Weight M22:	3.4 kg/m
Weight F28:	10.7 kg/m
F28 (S355) max. tensile strength:	2,552 kN/m (FEM)

SteelWall connectors generally comply with the European standards and are manufactured by certified steel processing companies. All figures are approximate and may vary. Bar twists are possible up to 2 mm per meter. Tolerance of steel thickness ± 1 mm. Length tolerance up to ± 200 mm. Degree details refer to the connector bar axes. We reserve the right to make technical changes. We refer to DIN EN 12063. Please check the sheet pile interlocks with a physical sample section of the desired connector for compatibility.