



Schlossprofil LLS170



Anwendung

Eckverbindung für Larssen Spundbohlen

Eigenschaften

Stahlgüte:	S355J2
Herstellungslängen:	8 m, 11,8 m, 18 m (warmgewalzt)
Stahldicke:	9 mm
Gewicht:	17,63 kg/m

SteelWall-Profilen entsprechen i.d.R. den europäischen Normen und werden in zertifizierten Unternehmen der stahlverarbeitenden Industrie hergestellt. Alle Zahlenangaben sind Zirkel-Werte und können abweichen. Stabverdrrehungen sind bis zu 2 mm pro Meter möglich. Toleranz der Stahldicke ±1 mm. Längentoleranz bis zu ±200 mm. Gradangaben beziehen sich auf die Schlossprofilachsen. Technische Änderungen sind vorbehalten. Wir verweisen auf die DIN EN 12063. Bitte prüfen Sie die Spundwandverschlussleisten mit Musterabschnitten der gewünschten Schlossprofile auf Gängigkeit.

Raccord LLS170



Utilisation

Connexion angulaire pour palplanches Larssen

Propriétés

Nuance d'acier :	S355J2
Longueurs standard :	8 m, 11,8 m, 18 m (laminé chaud)
Épaisseur d'acier :	9 mm
Poids :	17,63 kg/m

Les profilés SteelWall répondent de manière générale aux normes européennes et sont fabriqués dans des entreprises certifiées de l'industrie sidérurgique. Toutes les indications chiffrées sont des valeurs approximatives et sont susceptibles de varier. Des torsions de barre de jusqu'à 2 mm par mètre sont possibles. Tolerance de l'épaisseur d'acier : ±1 mm. Tolerance de longueur : jusqu'à ±200 mm. Les indications de degrés se réfèrent aux axes des raccords. Sous réserve de modifications techniques. Nous nous référons à la norme DIN EN 12063. Veuillez vérifier la compatibilité des lisières de semures de palplanches à l'aide de sections de spécimens des raccords souhaités.

Connector LLS170



Application

Corner connector for Larssen sheet piles

Properties

Steel grade:	S355J2
Standard lengths:	8 m, 11.8 m, 18 m (hot rolled)
Steel thickness:	9 mm
Weight:	17.63 kg/m

SteelWall connectors generally comply with the European standards and are manufactured by certified steel processing companies. All figures are approximate and may vary. Bar twists are possible up to 0.025° per foot (2 mm per meter). Tolerance of steel thickness ± 0.04" (± 1 mm). Length tolerance up to ±7.9" (±200 mm). Degree details refer to the connector bar axes. We reserve the right to make technical changes. We refer to DIN EN 12063. Please check the sheet pile interlocks with a physical sample section of the desired connector for compatibility.