



Schlossprofile M90, F90



Anwendungen

Rohrspundwände, Rohrkombispundwände
H-Spundwände, H-Kombispundwände

Eigenschaften

Stahlgüte: S355J2
Standardlängen: 8 m, 11,8 m (warmgewalzt)
Stahldicke: 12 mm
Gewicht M90: 9,76 kg/m
Gewicht F90: 18,42 kg/m
Max. Zugkraft: 2.128 kN/m

SteelWall-Profilen entsprechen i.d.R. den europäischen Normen und werden in zertifizierten Unternehmen der stahlverarbeitenden Industrie hergestellt. Alle Zahlenangaben sind Zirkel-Werte und können abweichen. Stabverdrehungen sind bis zu 2 mm pro Meter möglich. Toleranz der Stahldicke ± 1 mm. Längentoleranz bis zu ± 200 mm. Gradangaben beziehen sich auf die Schlossprofilachsen. Technische Änderungen sind vorbehalten. Wir verweisen auf die DIN EN 12063. Bitte prüfen Sie die Spundwandschlossleisten mit Musterabschnitten der gewünschten Schlossprofile auf Gängigkeit.

Connecteurs M90, F90



Utilisation

Rideaux de pieux tubulaires, rideaux de palplanches en H,
rideaux de palplanches combinés

Propriétés

Nuance d'acier : S355J2
Longueurs standard : 8 m, 11,8 m (laminé chaud)
Épaisseur d'acier : 12 mm
Poids M90 : 9,76 kg/m
Poids F90 : 18,42 kg/m
Force de traction max. : 2.128 kN/m

Les profilés SteelWall répondent de manière générale aux normes européennes et sont fabriqués dans des entreprises certifiées de l'industrie sidérurgique. Toutes les indications chiffrées sont des valeurs approximatives et sont susceptibles de varier. Des torsions de barre de jusqu'à 2 mm par mètre sont possibles. Tolerances de l'épaisseur d'acier : ± 1 mm. Tolerances de longueur : jusqu'à ± 200 mm. Les indications de degrés se réfèrent aux axes des raccords. Sous réserve de modifications techniques. Nous nous référons à la norme DIN EN 12063. Veuillez vérifier la compatibilité des lisières de serrures de palplanches à l'aide de sections de spécimens des raccords souhaités.

Connectors M90, F90



Applications

Pipe pile steel walls, pipe pile combined walls
H pile steel walls, H pile combined walls

Properties

Steel grade: S355J2
Standard lengths: 8 m, 11.8 m (hot rolled)
Steel thickness: 12 mm
Weight M90: 9.76 kg/m
Weight F90: 18.42 kg/m
Max. tensile strength: 2,128 kN/m

SteelWall connectors generally comply with the European standards and are manufactured by certified steel processing companies. All figures are approximate and may vary. Bar twists are possible up to 0.025° per foot (2 mm per meter). Tolerance of steel thickness ± 0.04 (± 1 mm). Length tolerance up to ± 7.9 (± 200 mm). Degree details refer to the connector bar axes. We reserve the right to make technical changes. We refer to DIN EN 12063. Please check the sheet pile interlocks with a physical sample section of the desired connector for compatibility.

SteelWall ISH GmbH
Tassilostr. 21
82166 Gräfelfing
Germany
Tel.: +49-89-74 120 122
Fax: +49-89-74 120 128
E-mail: info@steelwall.eu

Africa
Asia
Europe
India
South America

Copyright by
SteelWall ISH GmbH
04-Sep-2023
steelwall.eu